



Оборудование установлено
на предприятиях:

УКРАИНА

Шамраевский с.з., Чортковский с.з., Владимир-Волынский с.з.,
Купянский с.з., Савинский с.з., Чапаевский с.з., Томашпольский с.з.,
Александровский к.з., Гайсинский с.з.

РОССИЯ

Елецкий с.з., Новокубанский с.з., Боринский с.з., Каменский с.з.,
Елань-Коленовский с.з., Грязинский с.з., Изобильненский с.з.,
Ольховатский с.з., Добринский с.з., Успенский с.з., Валуйский с.з.,
Ржевский с.з., Ленинградский с.з., Балашовский с.з., Аргунский с.з.,
Эркен-Шахарский с.з., Чернянский с.з.

БЕЛАРУСЬ

Скидельский с.к., Жабинковский с.з.

ЧЕХИЯ

Врбатки с.з., Врды с.з.

ЛАТВИЯ

Лиепайский с.з.



Техинсервис™



СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Штабелеукладчики для мешков сахара (Ш1ПША)

Предназначены для укладки и разборки штабелей на складах сахара с мешками массой 50 кг. Штабелеукладчик может работать при погрузке-разгрузке автомобильного транспорта и вагонов. Штабелеукладчик обладает высокой маневренностью и надёжностью.

Техническая характеристика:

Производительность, т/ч	50
Высота укладки штабеля, м	7,2
Габаритные размеры, мм:	
длина	10850
ширина с опущенной стрелой	1730
высота	2670
Масса, кг	5000

Переносные ленточные конвейеры (КЛП)

Предназначены для транспортировки штучных и сыпучих грузов.

Техническая характеристика:

Производительность, т/ч	21-160
Ширина ленты, мм	500
Скорость движ. ленты, м/с	0,15-1,1
Ширина конвейера, мм	740
Высота конвейера, мм	330
Длина по осям барабанов, м	
	3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Вес, кг	240 265 310 350 400 450

Стационарные ленточные конвейеры (КЛС-КГ)

Предназначены для горизонтального и наклонного перемещения штучных и сыпучих грузов. Тип роликоопоры для штучных грузов – плоская, для сыпучих грузов – желобчатая. Натяжное устройство – винтовое, грузовое или тележечное.

Техническая характеристика:

Ширина ленты, мм	500 650 800 1000 1200 1400
Скорость движ. ленты, м/с	0,6-2,42
Длина конвейера, м	5-200





Передвижной ленточный конвейер (УТ-1М)

Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ. Подъем и опускание конвейера производится при помощи винтового механизма. Передвижение конвейера ручное.

Техническая характеристика:

Производительность, т/ч	21 - 160		
Высота подъёма груза, мм	1400 - 2250		
Ширина ленты, мм	500		
Ширина конвейера, мм	1000		
Высота конвейера, мм	1400 - 2250		
Длина по осям барабанов, мм	6000	8000	10 000
Вес, кг	365	420	480

Каретка приемно-сбрасывающая передвижная

Предназначена для съёма мешков с сахаром с напольных магистральных транспортеров складов сахара и подачи их на следующий конвейер.

Техническая характеристика:

Габаритные размеры, мм:	
длина	2630
ширина с опущенной стрелой	1649
высота	685
Масса, кг	690

Запасные части для конвейеров и штабелюккладчиков

Ролики, роlikоопоры, натяжные и приводные барабаны для ленточных конвейеров.





ГРЕБЕНКОВСКИЙ™
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

08662, Украина, Киевская обл.,
пгт. Гребёнки, ул. Белоцерковская, 5
тел.: (04571) 7-19-78, факс: (04571) 7-24-05



Техинсервис™

www.techinservice.com.ua

УКРАИНА

04114, г. Киев, переулок Макеевский, 1
тел./факс: (+38 044) 468-9311, 464-1713
e-mail: net@techinservice.com.ua